

WPSCORTOR

CORDA DE SEGURANÇA PARA CADEIRAS SUSPENSAS E TRAVA QUEDAS



Descrição

Corda de segurança constituída em trançado triplo e alma central; trançado externo em multifilamento de Poliamida; trançado intermediário e o alerta visual na cor amarela em multifilamento de polipropileno ou poliamida na cor amarela com o mínimo de 50% de identificação, não podendo ultrapassar 10% da densidade linear; trançado interno em multifilamento de poliamida e alma central torcida em multifilamento de poliamida. Densidade linear 95 + 5 KTEX (igual a 95 + 5 g/m). Carga de ruptura mínima: 20kn = 2.038(kgf). Carga de ruptura mínima de segurança sem o trançado externo: 15kn = 1.529(kgf).

Aplicações

Para uso específico em cadeiras suspensas e cabo-guia de segurança para fixação de trava quedas.

Medidas

Diâmetro nominal (mínimo): 12,0 mm

Desvio limite: +0,5 mm

Normas

PORTARIA Nº 13 DE 09 DE JULHO DE 2002.

NR18 Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria da Construção.

Referências	Cores	Tamanhos	EAN13	DUN14			
WPSCORTOR50	Branca e Amarela	50 m	3295249228880	-	-	50 m	5,320 Kg
WPSCORTOR100	Branca e Amarela	100 m	3295249229528	-	-	100 m	10,630 Kg

(11) 3103 1000
vendas@deltaplusbrasil.com.br
deltaplusbrasil.com.br

