

WPSEX118

TALABARTE DE POSICIONAMENTO REGULÁVEL EM CORDA



Trabalhos



AGRICULTURA / ÁREAS VERDES



OBRAS PÚBLICAS / CONSTRUÇÃO CIVIL



SEGUNDA OBRA/ARTESÃO



INDÚSTRIA LEVE



INDÚSTRIA PESADA



PETRÓLEO / GÁS



INDÚSTRIA MINEIRA



SETOR EÓLICO

Descrição

Talabarte de posicionamento regulável em corda poliamida 14 mm de alta resistência. Protetor de corda em fita tubular de poliéster. Regulador em aço inoxidável com bloqueador ajustável. Conector em aço classe B com fechamento em rosca, abertura de 17 mm. Conector em aço classe T com trava automática, abertura de 20 mm. Disponível nos comprimentos de 2m, 3 m e 5 m.

Aplicações

Técnica de posicionamento em altura.

Medidas

Corda 14 mm

Normas

NBR: 15.835 e 15.837:2010

Riscos



QUEDA

Situações de Trabalho



Referências	Cores	Tamanhos	EAN13	DUN14			
WPSEX118200C	Branco e Laranja	2 metros	3295249226947	13295249226944	-	4	970 g
WPSEX118300C	Branco e Laranja	3 metros	3295249226954	13295249226951	-	4	1,150 Kg
WPSEX118500C	Branco e Laranja	5 metros	3295249226961	13295249226968	-	2	1,460 Kg