



FLEXTÁCTIL



EN 388

EN 407



3131A

X1XXXX

CÓDIGO:

DA-12.100

CA (valido até):

29.014 (25/09/2025)

COMPOSIÇÃO:

Nylon e poliuretano (PU)

TAMANHOS:

XP (6) | P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

COR:

Preta e branca

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 300 pares

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação

**DESCRIÇÃO**

Luva de segurança tricotada em nylon, recoberta de poliuretano na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos. Punho elástico.

**VANTAGENS E BENEFÍCIOS**

Alta destreza para atividades com peças secas ou úmidas*. Sua forma anatômica reduz a fadiga muscular e permite o perfeito ajuste às mãos. Excelente performance abrasiva - EN 388 (3131A). A cor escura, no caso da preta, atribui à luva maior durabilidade já que não apresenta sujidade. A melhor opção na substituição de luvas de malha em relação custo x benefício. Por ser fabricada em nylon, não solta fiapos nas peças manipuladas. Possui propriedade antiestática dissipativa e protege os equipamentos eletrônicos manuseados pelo trabalhador. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).

**RECOMENDADO PARA**

Atividades que requerem proteção antiestática para o produto manipulado, montagem, manuseio de peças pequenas, manutenção, expedição de mercadorias.

**INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO**

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

