



ULTRAFLEX



EN 388

EN 407



4 1 2 2 A

X 1 X X X X

CÓDIGO:

DA-12.600

CA (valido até):

8.084 (19/08/2024)

COMPOSIÇÃO:

Nylon e borracha nitrílica

TAMANHOS:

P (7) | M (8) | G (9) | XG (10)

COR:

Branca com cinza

EMBALAGEM:

1 par | pacote 12 pares | caixa máster 300 pares

VALIDADE (do produto):

5 anos a partir da data de fabricação



DESCRIÇÃO

Luva de nylon branco recoberta com banho nitrílico cinza na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, punho elástico. Possui resistência térmica até 100°C** (calor de contato).



RECOMENDADO PARA

Indústria automobilística, metalmecânica, autopeças, manutenção mecânica e serviços de montagem.



VANTAGENS E BENEFÍCIOS

A combinação do suporte têxtil em nylon com o banho em borracha nitrílica oferece tato e sensibilidade para atividades com ferramentas manuais, resistência mecânica e impermeabilidade* na palma para serviços de montagem. Excelente relação custo versus benefício comparado a luvas tricotadas em algodão.



INSTRUÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO

Não utilize a luva se ela estiver molhada ou úmida.

Manter em local seco e arejado, protegido da luz solar e de intempéries.

Use sabão ou detergente neutro. Lave por até 10 minutos em água quente que não exceda 60°C. Enxague em água quente que não exceda 60°C. Repita a lavagem se a sujeira for pesada. Enxague em água fria. Seque em temperatura de até 50°C. Não utilize lavagem a seco.

